



Beschläge / Hardware

Produktfamilien
product families

Produkt
product

Einsatzbereich
field of application

max. Flügelgewicht
max. casement weight

Hersteller
manufacturer

Produktionsstandort
production site

Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren
turn and tilt-turn hardware for windows and balcony door

JET / UNI JET

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
systems with suitable hardware groove

130 kg

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge,

Johann-Maus-Str. 3, 71254 Ditzingen

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge,

Johann-Maus-Str. 3 71254 Ditzingen

FERCO International S.A.S,

2, rue du vieux moulin, F-57401 Sarrebourg-Cedex

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Beschläge den Anforderungen des ift-Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM328 : 2008) entsprechen.

Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produktfamilien der aufgeführten Beschläge, Prüfung durch das Prüflabor nach EN 13126-8 : 2006-02 und EN 1191 : 2008 unter Berücksichtigung der Anwendungsdigramme, eine werksseigene Produktionskontrolle des Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benannten Standorten.

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß der ift-Zeichensetzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen:

1: Übersicht der Produktfamilien

2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1

The present certificate attests that the hardware mentioned fulfils the requirements of the ift-certification scheme for hardware (QM328 : 2008).

Basis of the certificate are the product families of the hardware listed that have been compiled by the test laboratory, tests performed by the test laboratory as per EN 13126-8 and EN 1191 : 2008 based on the application diagrams, factory production control by the manufacturer and third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the plants mentioned.

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of the certificate is tied to regular third-party surveillance of the manufacturer.

The reproduction of the certificate without any change whatsoever from the original, is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorised to affix the "ift-certified"-mark to the hardware according to the ift Rules for use of the "ift-certified"-mark.

This Certificate contains 2 Annexes:

1: List of product families

2: Interchangeability as per EN 14351-1



EN 1191
EN 12400

Klasse 2

Dauerfunktion
resistance to repeated opening and closing



EN 14609
EN 14351-1
erfüllt

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
load-bearing and capacity of safety devices



EN 12046-1
EN 13115
Klasse 2

Bedienkräfte
operating forces



EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 4

Korrosionsschutz
corrosion protection

Rosenheim
23.04.09

Andreas Matschi
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228 7013145

Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228 7013145-1-0
Gültig bis / Valid: 22.04.2014



ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
Theodor-Giebel-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany



DAP-ZE-2288.00



**In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für Fenster- und Fenstertürsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
product families for window and casement window systems with groove designed for accommodation of hardware, covered by certification.**

lfd. Nr. / no.	Ausführung Bandseite/ type hinge side	Ausführung Flügelbeschlag/ type casement hardware	Beschreibung der Ausführung der blend- rahmenseitigen Beschlagausführung <i>detail description of frame member hardware type</i>		Flügel- gewicht/ casement weight	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8 <i>classification in accordance with evidence as per EN 13126-8</i>											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			Winkelband/ top stay con- necting part	Scherenlager/ stay arm support	Eckband/ corner hinge	Ecklager/ corner pivot	Gebrauchs- kategorie/ category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit/ durability	Masse (in kg)/ mass	Feuer- beständigkeit/ fire resistance	Gebrauchs- sicherheit/ safety in use	Korrosions- beständigkeit/ corrosion resistance	Schutz- wirkung/ security	angew. Teil/ appl. part	Prüfgrößen (in mm)/ test sizes		
1	UNI-JET M 6/12	UNI-JET M 6/12	6-31485	6-31912	6-34410	6-29070	130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
2	UNI-JET M 6/4	UNI-JET M 6/4	6-31485	6-31636	6-34305	6-29070	130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
								-	4	130	0	1	4	-	8	900/ 2300	
3	UNI-JET M 6/4	UNI-JET M 6/4	6-31486	6-31636	6-34305	6-28926	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
4	UNI-JET M 6/4i	UNI-JET M 6/4i	6-31485	6-31636	6-34305	6-29070	130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
								-	4	130	0	1	4	-	8	900/ 2300	
5	UNI-JET M 6/4i	UNI-JET M 6/4i	6-31486	6-31636	6-34305	6-28926	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
6	UNI-JET C	UNI-JET C	K-17506-18-0 und K-16595-00-0			130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200		
7	UNI-JET C	UNI-JET C	K-17506-18-0			80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	1300/ 1200		
8	UNI-JET S	UNI-JET S	6-32972	6-31636	6-31521	6-32359	130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
								-	4	130	0	1	4	-	8	900/ 2300	
9	UNI-JET-S- CONTURA	UNI-JET-S- CONTURA	6-33030		6-28397	6-28398	130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
					-	4		130	0	1	4	-	8	900/ 2300			
10	UNI-JET D	UNI-JET D	6-31693	6-31636	6-28744	6-28742	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
11	UNI-JET D	UNI-JET D	6-31693	6-31636	6-31522	6-28742	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/ 1200	
12	JET AK 8	JET AK 8	K-15800-00-0 und K16595-00-0			130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200		
13	JET AK 8	JET AK 8	K-15800-00-0			80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	1300/ 1200		

Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, sind zu beachten.
Observe technical documents of hardware manufacturer, in particular the relevant diagrams.

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten, Beschlägen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006-07
notes on interchangeability of hardware fitted to building components assessed according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07

Nr no	Eigenschaft <i>characteristics</i>	Technische Regel <i>technical rule</i>	Austauschbarkeit <i>interchangeability</i>
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	EN 12211	ja* / yes*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	-	Nein / no
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	EN 13501-1	nein / no
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	EN 13501-1	nein / no
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	EN 1027	ja* / yes*
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	-	nein / no
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	EN 13049	ja** / yes**
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	EN 14609 oder EN 948	ja** / yes**
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	EN 179, EN 1125, prEN 13633 oder prEN 13637	nein / no
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	EN ISO 140-3	ja* unter Berücksichtigung von Nr. 13 yes* in consideration of No. 13
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	EN ISO 10077 oder EN ISO 12567	ja / yes
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	EN 410	ja / yes
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	EN 1026	ja* / yes*
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	EN 12046	ja* / yes*
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	EN 14608 und EN 14609	ja / yes
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	EN 13141-1	ja / yes
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	EN 1522 und EN 1523	nein / no
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	EN 13124-1 und EN 13123-1	nein / no
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	EN 1191	ja*** / yes***
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	ENV 13420, EN 1121 (für Außentüren)	ja / yes
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630	nein / no

* bei vergleichender Prüfung auf kalibriertem Prüfstand

** bei vergleichender Prüfung auf einem Prüfstand

*** Austauschbarkeit von Beschlägen im Bereich der Dauerfunktion

Die Beschlagsysteme müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Beschläge und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Leistungsmerkmale (zulässiges Flügelgewicht und Zyklenzahl) des ersetzenenden Beschlagsystems müssen mit dem bei der Ersitypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Beschlagsystems mindestens gleichwertig sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Bauelemente nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Beschlägen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* for comparative testing on calibrated test rig

** for comparative testing on test rig

*** Interchangeability of hardware with regard to repeated opening and closing

The hardware systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.

Hardware and fixing systems must be technically comparable.

The performance characteristics (permissible casement weight and number of cycles) of the hardware system to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the hardware system used at the initial type test as per EN 14351-1.

Subject to conformance with these rules, certified hardware systems of building components for which evidence as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of hardware, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.